

通貨カウンター判別機

# 紙幣カウンター



## iHUNTER

- 画像処理技術による優れた紙幣識別機能  
(ミックス/シングル/分離/方向モード)
- 2つの排出口でノンストップ鑑別カウンター可能
- 4.1インチ大型液晶ディスプレイ
- 簡単なソフトウェアアップグレードとメンテナンス
- デスクトップタイプで優雅なデザイン

## i SNIPER

- 信頼性の高い優れた偽造券識別機能
- 汚れた紙幣の検出機能
- フルIR CISセンサーを用いた貨幣識別カウンター
- 高速で正確なカウント
- コンパクトで魅力的なデザイン



## FC-2

- コンパクトで新しいデザイン
- 低価額モデル
- 高速で正確なカウント
- 累積カウント(ADD)機能
- 自己診断システムでメンテナンスが簡単





## iHUNTER

- 全域センサーによる判別
- 偽造券識別機能
- 記番号を認識(400枚/分)
- 新旧損傷券区別機能
- ノンストップ計数



### ■ 仕様

| 製品名        | iHUNTER                 |
|------------|-------------------------|
| 計数速度       | 1500枚/分(識別の場合:1000枚/分)  |
| 鑑別方法       | UV、FL、MG、MT、IR          |
| 対応券種       | 円、(オプション74種)            |
| 繰り出し方式     | ローラーフリクション方式            |
| 計数可能サイズ    | 横幅:100~180mm、長さ:60~90mm |
| 厚さ         | 0.08~0.12mm             |
| メインポケットの容量 | 約200 枚                  |
| ホッパー容量     | 約500 枚                  |
| 電源         | AC 100~240V、50/60Hz     |
| 消費電力       | 最大110W                  |
| 質量         | 約16Kg                   |
| 外形寸法       | 330(W)×370(H)×350(D)mm  |



## iSNIPER

- 偽造券識別機能
- センサーを用いた貨幣識別



### ■ 仕様

| 製品名     | iSNIPER                |
|---------|------------------------|
| 計数速度    | 1100枚/分(識別の場合:1000枚/分) |
| 鑑別方法    | UV、FL、MG、MT、IR、COLOR   |
| 対応券種    | 円、(オプション42種)           |
| 検出速度    | 1,000 枚/分              |
| 正確度     | 99.9%                  |
| 厚さ      | 0.06~0.12mm            |
| スタッカー容量 | 約200 枚                 |
| ホッパー容量  | 約500 枚                 |
| 電源      | AC 110~240V、50/60Hz    |
| 消費電力    | 最大 75W(スタンバイ時20W)      |
| 質量      | 約10Kg                  |
| 外形寸法    | 296(W)×280(H)×235(D)mm |



## FC-2

- 高速で正確な摩擦式
- コンパクトNEWデザイン



### ■ 仕様

| 製品名     | FC-2                     |
|---------|--------------------------|
| 計数速度    | 800、1000、1500枚/分(3つのモード) |
| 鑑別方法    | 鑑別方法                     |
| 対応券種    | 計数のみの為、特になし              |
| 繰り出し方式  | ローラーフリクション方式             |
| 計数可能サイズ | 横幅:100~185mm、長さ:50~100mm |
| 厚さ      | 0.08~0.15mm              |
| スタッカー容量 | 約200枚                    |
| ホッパー容量  | 約300 枚(追加ホッパプレートで500枚)   |
| 電源      | AC 85~264V、50/60Hz       |
| 消費電力    | 40W                      |
| 質量      | 約5Kg                     |
| 外形寸法    | 280(W)×195(H)×240(D)mm   |

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

**UNIMO ユニモテクノロジー株式会社**

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号  
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

名古屋 支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 301号  
TEL:052-202-6744 FAX:052-202-6745

大阪 支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-8 新大阪ビル東館303号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007  
URL: <http://www.unimo.co.jp> E-mail: support-2@unimo.co.jp